

Dräger Saver CF Thiết Bị Thoát Hiểm Có Chứa Khí Nén

Thiết bị thở thoát hiểm khẩn cấp có lưu lượng khí ổn định Dräger Saver CF cho phép thoát khỏi môi trường nguy hiểm một cách an toàn, hiệu quả và đơn giản. Dễ đeo và vận hành tự động, thiết bị thở trên mũ có lưu lượng khí ổn định này có thể được sử dụng mà không cần huấn luyện đặc biệt.



Lợi ích

Khi thời gian là vấn đề cấp thiết

Trong trường hợp khẩn cấp, tình hình có thể trở nên xấu đi một cách nhanh chóng. Không khí bất chợt chứa đầy khói hoặc hơi độc và thoát hiểm nhanh là lựa chọn duy nhất. Dräger Saver CF có tầm nhìn rõ ràng và được thiết kế để phù hợp ngay cả với những người phải đeo kính hoặc có nhiều râu trên mặt. Khi được mở ra, Saver CF được tự động kích hoạt và bắt đầu cung cấp khí thở liên tục cho mũ. Saver CF mang lại cho người đeo thêm thời gian quý giá cần thiết để thoát khỏi khu vực một cách an toàn.

Tầm nhìn rõ ràng ngay cả trong các điều kiện bất lợi

Được trang bị túi mềm hoặc hộp cứng, Saver CF có thể gắn tường dễ dàng ở những vị trí chiến lược trong khu vực nguy hiểm. Cả hộp đen chống tĩnh điện hay túi màu cam sáng đều có bảng phát quang và dải phản quang để tăng khả năng quan sát, ngay cả trong điều kiện chiếu sáng kém. Saver CF rất nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ và có thể đeo như túi trước ngực hoặc qua vai. Được làm từ vật liệu có khả năng chống chịu cao, sản phẩm có thể rửa được, chống cháy và thoát nước dễ dàng.

Đủ không khí để thoát hiểm trong vòng 15 phút

Dräger Saver CF sử dụng hệ thống giảm áp đơn giản, an toàn với tính năng kiểm soát lưu lượng tuyệt vời, cung cấp lượng không khí đều đặn cho đến khi bình khí cạn hoàn toàn. Còi cảnh báo phát âm thanh trước khi nguồn cấp khí cạn kiệt. Sản phẩm có thể được trang bị bình khí chứa đủ không khí cho 10 hoặc 15 phút. Mũ chống cháy được tích hợp kính che mặt lớn để tối ưu hóa tầm nhìn ngoại vi.

Các tùy chọn mới để tăng tính an toàn và độ bền

Phiên bản SE có trang bị bộ phận che kín cổ mới được phát triển, mang đến khả năng chống chịu hoàn hảo trước ảnh hưởng của nhiệt độ cao, ozone và hơi khói diesel, thường xuất hiện ở những nơi như phòng máy. Điều này được chứng minh qua độ tin cậy và sự yên tâm về vận hành kéo dài trong nhiều năm, ngay cả trong những điều kiện khắc nghiệt. Thiết bị Dräger Saver CF15 tiêu chuẩn cũng có thể được trang bị thêm tùy chọn SE.

Thiết bị bảo vệ ít phải bảo trì

Dräger Saver CF cần bảo trì và sửa chữa rất ít. Cửa sổ trong suốt trên cả túi mềm và hộp cứng cho phép bạn kiểm tra áp kế của bình khí dễ dàng mà không phải lấy thiết bị ra. Bạn sẽ biết rằng Saver CF luôn sẵn sàng khi bạn cần tới.

Tuân thủ mọi tiêu chuẩn và quy chuẩn có liên quan

Dräger Saver CF tuân thủ các yêu cầu thiết yếu về sức khỏe và an toàn của Quy định PPE (EU) 2016/425 và được thử nghiệm, thiết kế theo EN1146 (2005), Chứng nhận DNV GL về Chứng nhận Cứu hỏa và Chứng nhận DNV GL về Chứng nhận Chung loại. Sản phẩm cũng tuân thủ SOLAS Chương II-2, Chỉ dẫn về Thiết bị Hàng hải, Chỉ dẫn về Thiết bị Áp suất và ISO 23269-1:2008. Phiên bản chống tĩnh điện cũng phù hợp để sử dụng trong môi trường có nguy cơ nổ (khu vực 0).

Phụ kiện

ST-3985-2005



Rửa an toàn

ST-3990-2005



Các tủ chứa

ST-3991-2005



Các túi chống tĩnh điện

Túi chống tĩnh điện dành cho Saver CF15 – Mã đặt hàng: 33 60 340

Túi chống tĩnh điện dành cho Saver CF10 – Mã đặt hàng: 33 60 339

Túi chống tĩnh điện dành cho Saver CF15 SE – Mã đặt hàng: 33 60 341


D-45937-2015



Hộp đơn chứa thiết bị

Phụ kiện

ST-3973-2005



Thẻ an toàn

ST-3986-2005



Thắt lưng Dräger Saver

Sản phẩm liên quan

D-35109-2011



Dräger Oxy® 3000/6000

Chắc chắn và luôn nằm trong tầm kiểm soát: thiết bị tự cứu hộ cung cấp ô-xy Dräger Oxy® 3000 và 6000 được thiết kế để sử dụng trong những điều kiện khắc nghiệt nhất. Các sản phẩm mới bảo vệ bộ phận chức năng bên trong khỏi bị hư hỏng một cách đáng tin cậy. Mặt an toàn tăng thêm mức độ an toàn: cửa sổ trạng thái cho phép người dùng đánh giá xem thiết bị có thể vận hành hay không chỉ trong vài giây.

Sản phẩm liên quan

D-33943-2011



Dräger Saver PP

Thiết bị thở thoát hiểm khẩn cấp áp suất dương Saver PP cho phép thoát khỏi môi trường nguy hiểm một cách an toàn, hiệu quả và đơn giản, ngay cả khi có xuất hiện khí H_2S . Dễ đeo và có tính năng vận hành tự động, thiết bị thở áp suất dương này được trang bị mặt nạ trùm kín mặt và có thể sử dụng kết hợp với thiết bị an toàn như bảo vệ tai hoặc mũ bảo hộ.

Dữ liệu kỹ thuật

	Dräger Saver CF10/CF15	Dräger Saver CF15 CC	
Kích thước (Cao x Dài x Dày)	260 x 510 x 190 mm	260 x 560 x 190 mm	
Áp suất nạp bình khí	200 bar	200 bar	
Lưu lượng khí vào mũ	35 – 37 L/phút	35 – 37 L/phút	
Phạm vi nhiệt độ vận hành	-15 °C đến +60 C5°C	-15 °C đến +60 °C	
Chứng nhận	EN1146:2005	EN1146:2005	
	ISO 23269-1:2008	ISO 23269-1:2008	
	ISO 23269-4:2011		
	SOLAS Chương II-2	SOLAS Chương II-2	
	Chỉ dẫn về Thiết bị Hàng hải	Chỉ dẫn về Thiết bị Hàng hải	
	Chỉ dẫn về Thiết bị Áp suất	Chỉ dẫn về Thiết bị Áp suất	
	Các phiên bản hộp cứng và túi mềm chống tĩnh điện của Dräger Saver CF phù hợp để sử dụng trong môi trường có nguy cơ nổ (khu vực 0).		
Trọng lượng có bao gồm bình khí (kg)	CF10	CF15	CF15 CC
Hộp cứng	5,9 kg	6,9 kg	–
Túi mềm	4,2 kg	5,2 kg	4,5 kg
Bình khí	2 L 200 bar (nhôm)	3 L 200 bar (thép)	3 L 200 bar (cacbon tổng hợp)

Thông tin đặt hàng

Dräger Saver CF – Phiên bản túi mềm

Saver CF10	33 59 734
Saver CF15	33 59 735
Saver CF10 chống tĩnh điện	33 59 736
Saver CF15 chống tĩnh điện	33 59 737
Saver CF15 (SE)	33 59 742
Saver CF15 (SE) chống tĩnh điện	33 59 743
Saver CF 15 CC	33 60 789

Dräger Saver CF – Phiên bản hộp cứng

Saver CF10	33 59 739
Saver CF15	33 57 940
Saver CF15 (SE)	33 59 744

Phụ kiện

Thắt lưng Saver	33 50 396
Thẻ an toàn	33 50 388
Bộ công cụ lắp lên tường dành cho hộp đựng	33 50 431
Hộp đựng	33 50 424
Hộp bảo quản treo tường	33 51 823
Giá treo tường (dành cho phiên bản hộp cứng)	33 60 516

Rửa an toàn

Hộp đựng 1 lít	33 80 164
Nạp lại 1 lít	33 80 165
Hộp đựng 5 lít	33 80 166

Thông tin đặt hàng

Nạp lại 5 lít

33 80 167

Lưu ý

Không phải mọi sản phẩm, tính năng hoặc dịch vụ đều được bán và cung cấp ở tất cả các quốc gia. Các thương hiệu đã đề cập chỉ được đăng ký tại một số quốc gia nhất định và không nhất thiết phải là tại quốc gia mà tài liệu này được công bố. Hãy truy cập www.draeger.com/trademarks để xem trạng thái hiện tại.

TRỤ SỞ
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

VIỆT NAM
Công ty TNHH Draeger Việt Nam
Tầng 8, Tòa nhà Dreamplex 195,
195 Điện Biên Phủ, Phường 15,
Quận Bình Thạnh.
Tp. Hồ Chí Minh Việt Nam
Điện thoại +8428 6258 3687
Fax +8428 6258 3686
info@draeger.com

Văn phòng Hà Nội
Phòng 488 Lầu 4, Tòa nhà HITC,
239 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy,
Hà Nội
Điện thoại +84 24 3795 5626
Fax +84 24 3795 5627
info@draeger.com

Xác định vị trí Đại diện Bán
hàng khu vực của bạn tại:
www.draeger.com/contact

